



Características:

- Marca: Apc
- Modelo: SUA3000RM2U-BR

Especificações:

Saída:

- Capacidade de Potência de Saída: 2700 Watts / 3000 VA
- Potência Máxima Configurável: 2700 Watts / 3000 VA
- Tensão nominal de saída: 120V
- Distorção da Tensão de Saída: Inferior a 5% na carga máxima
- Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
- Topologia: Line interactive
- Tipo de Forma de Onda: Onda senoidal
- Conexões de Saída: (4) NBR 14136

Entrada:

- Tensão nominal de entrada: 120V
- Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
- Tipo de Conexão de Entrada: NEMA L5-30P
- Comprimento do Cabo: 2.44 metros
- Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 82 - 144V
- Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 75 - 154V

Baterias

- Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento
- Tempo de recarga típico: 3 hora(s)
- Cartucho de substituição de bateria: RBC43
- Quantidade de RBC™: 1

Comunicação e Gerenciamento:

- Porta de interface: DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
- Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™: 1
- Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
- Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'
- Desligamento de Emergência (EPO)

Proteção contra surtos e filtragem:

- Classe de surto de energia: 480 Joules
- Filtragem: Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% IEEE : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com UL 1449

Físico:

- Dimensões máximas de altura: 89.00 mm
- Dimensões máximas de largura: 483.00 mm
- Dimensões máximas de profundidade: 660.00 mm
- Altura do Rack: 2U

Ambiental:

- Ambiente de Operação: 0 - 40 °C
- Umidade Relativa de Operação: 0 - 95%
- Elevação de Operação: 0-3000 metros
- Temperatura de Armazenamento: -15 - 45 °C
- Umidade Relativa de Armazenamento: 0 - 95%
- Elevação de Armazenamento: 0-15000 metros
- Ruído audível a um metro da superfície ou unidade: 47.00 dBA
- Dissipação térmica on-line: 400.00 BTU/hora
- Classe de Proteção

Conteúdo da embalagem:

- 01 Nobreak APC Smart

Peso

52660 gramas (bruto com embalagem)

